



SealCleaner 20

防水栓的清洗设备

- 倒计时器设定清洗时间到自动关闭设备
- 全自动电压稳压器
- 可拆卸的容器，方便加料和清空
- 操作按钮如：ON/OFF，开启和停止
- 导入空气以达到最佳的清洗效果
- 特制的擦试布

OPTIONS

SealCleaner 20

概述

SealCleaner 20适用于松散防水栓的处理，它通过由专用擦拭布包裹并翻滚的设计简便的清洁和干燥油性防水栓。有效清洁可以防止防水栓互相粘连和污染导轨，从而确保更高的加工质量。SealCleaner 20是一台可与自动化设备配套使用也可作为台式设备独立工作，索锯格推荐用户在流水线加工防水栓前使用SealCleaner 20清洁油性防栓。

技术规格	
电源	115/240 VAC, 50/60 Hz, max. 0.3 kW
压缩空气	Min. 6 bar (90 psi), 无油, 干燥和过滤的压缩空气
定时器	0 – 50 min
最大承重	3 kg (6.6 lbs.)
尺寸 (L x W x H)	400 x 300 x 450 mm (12 x 16 x 18")
重量	11 kg (24 lbs.)
CE认证	SealCleaner 20 的设计完全遵照CE和EMC 中关于设备的机械和电子安全性及电磁兼容性的所有准则。
重要提示	请务必使用原厂擦拭布。